



## 24 356 DC0 ATRIO MITIGEUR MÉCANIQUE 3 SORTIES



## **PRODUKTBESCHREIBUNG**


- · Colour: supersteel
- A associer impérativement avec GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- Finition GROHE LongLife
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- · Levier de commande métallique
- · Inverseur 3 sorties
- · Livré sans corps encastré
- debit : sortie A = 27 l/min; sortie B = 27 l/min; sortie C = 27 l/min







## 24 356 DC0 ATRIO MITIGEUR MÉCANIQUE 3 SORTIES



## ERSATZTEILE, octobre 2021 - now

- 1: Levier (Numéro de commande 48443DC0)
- 2: Bouton de dérivation, rond (Numéro de commande 48447DC0)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49250DC0)
- 4: Plaque de montage (Numéro de commande 49094000)
- 5: Capuchon de recouvrement (Numéro de commande 02693DC0)
- 6: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
- 7: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 48448000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Limiteur de température (Numéro de commande 46308000)\*
- 10: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Numéro de com mande 14056000)\*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 50 mm (Numéro de com mande 14057000)\*
- \* Accessoires spéciaux