


26 837 DC0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: super steel
- composto da:
 - distanza parete - centro soffione 450 mm
 - miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
 - consente il cambiamento tra:
 - soffione doccia Rainshower Mono 310 Cube
 - con raccordo a sfera orientabile
 - angolo di rotazione $\pm 15^\circ$
 - manopola Rainshower SmartActive 130 Cube
 - con supporto regolabile
 - dotato di presa grip antiscivolo
 - flessibile Silverflex da 1750 mm
 - con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
 - elemento termostatico GROHE TurboStat
 - GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
 - GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
 - sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
 - tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
 - tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante
 - finitura GROHE Long-Life
 - sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
 - con sistema anticalcare SpeedClean
 - adatto per scaldabagni istantanei da 18kW
 - (portata minima 5l/min.)
 - ottone DR

26 837 DC0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE SISTEMA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO



PARTIDIRICAMBIO , luglio 2021 – now

- 1: maniglia aquadimmer (Ordine n. 47804DC0)
- 2: Arresto (Ordine n. 47723000)
- 3: Aquadimmer (Ordine n. 47364000)
- 4: Erogatore (Ordine n. 47887000)
- 5: maniglia contr. temperatura (Ordine n. 47811DC0)
- 6: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 7: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 8: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189DC0)
- 8.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 8.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 8.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 9: Raccordo a S (Ordine n. 47824DC0)
- 10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 11: Elemento scorrevole (Ordine n. 48424DC0)
- 12: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 13: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 14: Filtro (Ordine n. 48007000)
- 16: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 17: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- 18: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

* Accessori speciali