

29 120 A00 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN UND INTEGRIERTEM BRAUSEHALTER



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: hard graphite
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Handbrause = 12 l/min, Abgang B + Handbrause = 27 l/min