



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 3 VIE








## **DESCRIZIONE PRODOTTO**

- · Colour: super steel
- parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- · sistema di installazione GROHE FastFixation
- finitura GROHE LongLife
- comando utenze tramite pulsante
  SmartControl:azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE EcoJoy a flusso pieno
- · simboli utenze interscambiabili
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a  $43^{\circ}\text{C}$  /  $46^{\circ}\text{C}$  incluso
- · valvole di ritegno e filtri
- le uscite possono essere attivate contemporaneamente
- senza set di premontaggio
- capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23
  l/min uscita A + B



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 3 VIE



PARTIDIRICAMBIO, luglio 2018 - now

- 1: piastra di fissaggio (Ordine n. 48362000)
- 2: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49029DC0)
- 3: Rosetta (Ordine n. 49042DC0)
- 4: Pulsante di azionamento (Ordine n. 48361DC0)
- 5: Cartuccia (Ordine n. 48359000)
- 5.1: Millerighe Smartcontrol (Ordine n. 49088000)
- 6: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 49028000)
- 7: dispositivo anti-riflusso (Ordine n. 47979000)
- 8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)\*
- 10: Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat (Ordine n. 49003000)\*
- 11: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)\*
- 12: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando (Ordine
- n. 14048000)\*
- \* Accessori speciali