




30 219 002 ZEDRA TOUCH MITIGEUR ÉVIER ÉLECTRONIQUE 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
- Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
- marquage de conformité CE
- Electrovanne
- Température de l'eau pré-mitigée
- Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
- protection de type IP 44
- GROHE Long-Life finition durable
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
- conduit d'eau sans plomb ni nickel à l'intérieur du robinet
- GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur de la douchette extractible
- Douchette extractible 3 jets
- Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
- Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
- Retour automatique au jet laminaire
- Limiteur de débit ajustable
- bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Protégés contre les retours d'eau
- Flexibles de raccordement souples
- Débit maximum : 9 l/min à 3 bars

30 219 002 ZEDRA TOUCH MITIGEUR ÉVIER ÉLECTRONIQUE 1/2"



ERSATZTEILE , juillet 2017 – février 2021

- 1: Levier (Numéro de commande 48476000)
 - 2: Bague de serrage (Numéro de commande 48517000)
 - 3: Cartouche (Numéro de commande 46374000)
 - 4: Douchette extractible (Numéro de commande 48473000)
 - 4.1: Brise-jet laminar (Numéro de commande 42622000)
 - 4.2: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
 - 4.3: filtre (Numéro de commande 0676800M)
 - 5: Flexible de douche (Numéro de commande 48472000)
 - 6: Fixation M30x1,5 (Numéro de commande 48384000)
 - 7: plaque de stabilisation (Numéro de commande 05334000)
 - 8: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
 - 9: Raccord instantané (Numéro de commande 46338000)
 - 10: Electrovanne (Numéro de commande 48213000)
 - 10.1: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
 - 10.2: filtre (Numéro de commande 42395000)
 - 11: Unité de contrôle (Numéro de commande 48214000)
 - 12: Combiné (Numéro de commande 42886000)
 - 13: Thermomètre d'ajustage (°C) (Numéro de commande 19001000)*
- * Accessoires spéciaux