



34 146 003 GROHTHERM 1000 NEW MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- finitura GROHE Long-Life
- manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- con valvola di ritegno incorporata
- senza raccordi
- con tecnologia GROHE Water Saving

34 146 003 GROHTHERM 1000 NEW MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



PARTIDIRICAMBIO , febbraio 2014 – now

- 1: Manopola di chiusura (Ordine n. 47972000)
 - 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4797400M)
 - 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
 - 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
 - 3: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47973000)
 - 3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 4797400M)
 - 4: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
 - 5: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
 - 6: Condotto acqua (Ordine n. 47975000)
 - 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
 - 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
 - 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
 - 8: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
 - 9: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
 - 10: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*
- * Accessori speciali