



34 462 IG0 CHIARA MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo-oro
- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- con bocca
- con deviatore automatico: vasca/doccia
- mousseur
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 3/4", 180°
- manopola graduata per impostare la temperatura
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- limitatore della temperatura
- attacco del flessibile da 1/2"
- supporto per doccetta incorporato
- valvole di ritegno
- filtri
- shut off valve 1/2" - 3/4"
- distanza dei raccordi 153 mm
- finitura GROHE Long-Life

34 462 IG0 CHIARA MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



PARTIDIRICAMBIO , gennaio 1994 – now

- 1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47451PG0)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452PG0)
- 2: Termoelemento 1/2" (Ordine n. 47450000)
- 2.1: Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 (Ordine n. 0599900M)
- 2.2: Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 (Ordine n. 0119600M)
- 3: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 47453PG0)
- 3.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452PG0)
- 4: Supporto doccia (Ordine n. 47454P00)
- 5: Testina in ceramica da 3/4" (Ordine n. 45885000)
- 5.1: O-Ring Ø23 x Ø2 (Ordine n. 45583000)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47345000)
- 6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 7: Raccordo (Ordine n. 12093000)
- 7.1: Rosetta (Ordine n. 47455000)
- 8: Mousseur (Ordine n. 13927G00)
- 8.1: Kit ricambio p. aeratore M28x1 (Ordine n. 45029000)
- 9: Deviatore automatico (Ordine n. 47456000)
- 10: Manopola deviatore (Ordine n. 47457IG0)
- 11: Elemento termostatico da 1/2" a raccordi invertiti (Ordine n. 47282000)
- 11.1: Guarnizione tonda Ø 26 x Ø 2 (Ordine n. 0120600M)
- 11.2: O-ring Ø 32 x Ø 2,5 (Ordine n. 0268000M)