





## 34 568 000 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA




### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: cromo
- installazione a parete
- finitura GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- deviatore automatico
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- mousseur
- valvole di ritegno
- filtri
- con valvola di ritegno incorporata
- senza raccordi
- con tecnologia GROHE Water Saving

## 34 568 000 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



## 34 568 000 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA



### **PARTIDIRICAMBIO** , febbraio 2014 – now

- 1: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47981000)
  - 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
  - 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
  - 4: Manopola di chiusura (Ordine n. 47980000)
  - 5: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
  - 5.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
  - 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)
  - 6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
  - 6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
  - 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
  - 7: Mousseur (Ordine n. 13952000)
  - 8: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
  - 9: Deviatore (Ordine n. 65655000)
  - 10: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)\*
  - 11: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)\*
  - 12: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)\*
  - 13: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)\*
- \* Accessori speciali