




34 679 LG0 GROHTHERM 3000 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- manopola con
- limitatore di portata "Ecostop"
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- senza dotazione doccia
- con valvola di ritegno incorporata
- finitura GROHE Long-Life

34 679 LG0 GROHTHERM 3000 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



PARTIDIRICAMBIO , gennaio 1995 – now

1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47440LG0)

1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 02490G0M)

2: Dado di regolazione + ghiera di arresto (Ordine n. 47441000)

3: Termoelemento da 3/8" (Ordine n. 47349000)

3.1: O-Ring Ø15 x Ø2,5 (Ordine n. 0012300M)

3.2: O-Ring Ø16 x Ø1,25 (Ordine n. 0122500M)

4: Sede termostatico (Ordine n. 02406000)

5: Manopola per valvola di intercettazione con dispositivo economizzatore (Ordine n. 47442LG0)

5.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 02490G0M)

6: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)

6.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)

7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189L00)

7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)

7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)

8: Raccordo a S (Ordine n. 12058L00)

8.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)

8.2: Rosetta di copertura (Ordine n. 45545L00)

9: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238L00)*

10: Chiave a bussola (Ordine n. 19070000)*

* Accessori speciali