



- A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
- Livré sans façade
- Profondeur de montage 70-95 mm
- Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- 2 sorties hautes 1/2"
- Débit jusqu'à 50 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
- Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
- Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
- Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
- Nappe d'étanchéité murale fournie
- Corps en laiton
- Clapets anti-retour et filtres intégrés

35 500 000 GROHE RAPIDO T MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ



ERSATZTEILE , novembre 2005 – now

1: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 47483000)

2: Bague de fixation (Numéro de commande 47765000)

3: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 47753000)

4: jeu de joints (Numéro de commande 48263000)

5: Clé (Numéro de commande 19332000)*

6: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 29007000)*

7: Cartouche thermostatique compacte 3/4" pour voies d'eau inversées (Numéro de commande 47186000)*

* Accessoires spéciaux