


38 516 000 RAPID SL MODULO PER ORINATOIO






DESCRIZIONE PRODOTTO

- · flussometro da incasso
- altezza di installazione 1,20 m e 1,30 m
- · installazione a parete e pareti divisorie
- · telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- · raccordi regolabili in altezza
- · regolazione semplice, possibilità di blocco
- · materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- · set di raccordo di entrata
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- flussometro da ½"
- pressione dinamiche 0,5 bar
- · completo di rubinetto per lavastoviglie
- · regolazione della portata
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)
- regolazione della portata a 2,0/4,0/6,0 l
- supporto di sciacquo impianto
- senza accessori per installazione a parete
- · senza piastra di azionamento
- pre-regolato per orinatoi Aller



38 516 000 RAPID SL MODULO PER ORINATOIO



PARTIDIRICAMBIO, giugno 2008 – now

- 1: Supporto (Ordine n. 42236000)
- 2: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)
- 2.1: Supporto (Ordine n. 42236000)
- 3: lavaggio orinatoio (Ordine n. 42758000)
- 4: BULLONE (Ordine n. 43078000)
- 5: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)
- 6: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*
- * Accessori speciali