
38 785 000 **UNISET MODULO PER ORINATOIO**






DESCRIZIONE PRODOTTO

- con GROHE Rapido U
- per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
- custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
- raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
- per installazione singola o in serie
- set di fissaggio per montaggio singolo
- raccordi regolabili in altezza
- set di raccordo di entrata
- curva di scarico Ø 50 mm
- bulloni filettati M8
- materiali di fissaggio per orinatoio
- gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
- pressione dinamica min 0,5 bar
- pressione di esercizio max 10 bar
- supporto di sciacquo impianto
- unità funzionale controllata in fabbrica
- connessioni acqua da 1/2"
- scatola di collegamento per 230 V
- scatola di installazione con guarnizioni
- dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm

38 785 000 **UNISET MODULO PER ORINATOIO**



PARTIDIRICAMBIO , novembre 2015 – now

1: Set di entrata per orinatoi (Ordine n. 37044000)

1.1: Guarnizione a labbro (Ordine n. 4387500M)

1.2: Manicotto di mandata (Ordine n. 43891000)

2: alimentazione (Ordine n. 42470000)

3: Asta di ispezione (Ordine n. 66838000)

4: Arresto (Ordine n. 43392000)

5: BULLONE (Ordine n. 43078000)

6: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

7: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

7.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)