

38 786 001 **RAPID SL MODULO PER ORINATOIO**



DESCRIZIONE PRODOTTO

- altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
- per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- set di raccordo di entrata
- gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
- pressione dinamica min 0,5 bar
- pressione di esercizio max 10 bar
- supporto di sciacquo impianto
- unità funzionale controllata in fabbrica
- connessioni acqua da 1/2"
- scatola di collegamento per 230 V
- scatola di installazione con guarnizioni
- dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 786 001 **RAPID SL MODULO PER ORINATOIO**

PARTIDIRICAMBIO , marzo 2011 – now

1: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

1.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

2: BULLONE (Ordine n. 43078000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

4: Scatola trasformatore (Ordine n. 42279000)

5: Asta di ispezione (Ordine n. 66838000)

6: Arresto (Ordine n. 43392000)

7: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali

